ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PUERTAS DE CRISTAL GN 2/1 700/1400 L.

GN 2/1 GLASS DOOR REFRIGERATOR AND FREEZER REACH IN 700/1400 L.

I INFRIBLOCK

Triple acristalamiento (4-8-3-8-3)
Triple pane glass (4-8-3-8-3)



AGN 1402 BT CR



Double acristalamiento (6-15-5)
Double pane glass (6-15-5)

AGB 701 CR

OPCIONAL / OPTIONAL

- Parrilla / Wire shelf **(502X14)**
- Parrilla doble tupida / Extra dense wire shelf **(502X60)**
- Parrilla inox / Stainless steel shelf **(502X58)**
- Juego de guías / Slides **(503X02; 503X03)**
- Cerradura / Lock **(506X60)**
- Eco Efficiency **+8%** **R-290**

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxFxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides	Poder de congelación Freezing power (Kg/24h)	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10ºC) (W a -30ºC BT)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T[RA] (38ºC)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
AGB 701 CR	687x794x2130	497	220/50	610	1	4/4 (530x650)	-	3/8	464	3,10	Forzada Forced	-2ºC/+6ºC	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 1402 CR	1385x794x2130	1034	220/50	1340	2	8/8 (530x650)	-	5/8	684	5,21	Forzada Forced	-2ºC/+6ºC	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 134 a
AGB 701 BT CR	687x794x2130	1402	220/50	610	1	4/4 (530x650)	2,5	1	739	13,12	Forzada Forced	-18ºC	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A
AGN 1402 BT CR	1385x794x2130	1914	220/50	1340	2	8/8 (530x650)	5	1+1	1478	16,08	Forzada Forced	-18ºC	Automático Automatic	Digital 30 AMP	R 404 A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.





AGB 701 CR | **AGB 1402 CR** | **AGB 701 BT CR** | **AGN 1402 BT CR**